POSTE CÓNICO CIRCULAR

CAT. EPCC

FABRICACIÓN

EPCCC14 - Poste cónico circular fabricado de lámina de acero rolado en frío con un espesor de 1.905 mm.

EPCCC13 - Poste cónico circular fabricado de lámina de acero rolado en frío con un espesor de 2.686 mm.

En ambos calibres la parte inferior del poste cuenta con un cinturón de refuerzo que envuelve al poste para asegurar la unión y la estabilidad del poste.

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en prymer negro, rojo óxido o gris

* Acabado en pintura alquidálica en el color de su elección

* Acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero, es importante mencionar que el proceso no cuenta con un acabado homogéneo por lo que pueden existir algunas variaciones en los acabados y espesores.

El galvanizado es de acuerdo a la norma NMX-H-004-SCFI
Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

* Sobre pedido

PLACA BASE

De 4m a 6m - placa de (25X25) 19 cm entre centros
Barrenos 1 1/8" con espesor de 5/16"
De 7m a 9m - placa de (27X27) 19 cm entre centros
Barrenos 1 1/8" con espesor de 3/8"



POSTE CÓNICO CIRCULAR

CAT. EPCC

PESO

El peso mostrado aquí es aproximado y únicamente con terminado en prymer.

EPCCC13	
MTS.	PESO
4 m	28.5 kg
5 m	35.625 kg
6 m	44.38 kg
7 m	46.4 kg
8 m	54.9 kg
9 m	76.4 kg

EPCCC14	
MTS.	PESO
4 m	26.85 kg
5 m	33.56 kg
6 m	37.5 kg
7 m	39.5 kg



Placa Base
(25X25) 19 cm entre centros
Para poste de 4 m a 6 m

GRÁFICOS

Niple 2" nominal
ø Exterior 60.33 mm
ø Interior 54.99 mm

Niple 3" nominal
ø Exterior 88.90 mm
ø Interior 72.67 mm



1 Percha
Para 1 brazo



2 Perchas
Para 2 brazos



Placa Base
(27X27) 19 cm entre centros
Para poste de 7 m a 9 m

FORMA DE PEDIDO

POSTE	CALIBRE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPCC	C13 C14	4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m	(1) 1 Percha (2) 2 perchas (0) Niple 3" nominal (5) Niple 2" nominal	(1) Estandar	(P) Primer (PA) Pintura Alquidálica (PE) Pintura Electrostática (GI) Galvanizado en inmersión	(B) Blanco (N) Negro (GG) Gris Gráfito (GC) Gris Claro (CT) Café Tabaco (S) Sin acabado	(S) Si (N) No	(B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8" (C) (27X27) 19 cm entre centros

OPCIONES DEPENDIENDO LA ALTURA DEL POSTE

CAT.	CALIBRE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPCC	C13/C14	4 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPCC	C13/C14	5 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPCC	C13/C14	6 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	B
EPCC	C13/C14	7 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S	C
EPCC	C13	8 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S	C
EPCC	C13	9 m	0 1 2 5	1	P PA PE GI	B N GG GC CT	S	C

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

POSTE CÓNICO CIRCULAR

CAT. EPCC

ANCLAJE SUGERIDO DE 4 m A 9 m